



CONJUNTOS TERMINALES TERMOCONTRAÍBLES

HASTA 1KV

Kits para sellar y proteger terminaciones en cables de energía en sistemas de baja tensión hasta 1,1 kv.

Disponibles en versiones para cables de Aislación Seca o API, uso interior o exterior.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Alta resistencia a agentes externos.
- Diseñados para uso continuo en 1,1Kv.
- Para cables de aislación seca de uso interior o exterior, y para cables de aislación de papel impregnado.
- Temperatura de operación -55°C/110°C.
- Temperatura de contracción: 120°C.
- Ensayados bajo normas EN-50393.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECUENCIA DE TESTS	DESCRIPCIÓN DEL TEST	RESULTADO
Ensayo frecuencia industrial en aire	4 kV @ 60s	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en aire	> 50 MΩ	Satisfactorio
Ciclo término en aire	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ciclo término bajo agua	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ensayo Frecuencia industrial en agua	4kV @ 60 s	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en agua	> 50 MΩ	Satisfactorio



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	TIPO DE CABLE	RANGO CABLE SECCIÓN(MM²)	USO
033023032004	XILINK T1-4/16	Unipolar	1X4-1X16	Interior
033023032025	XILINK T1-25/50	Unipolar	1X25-1X50	Interior
033023032070	XILINK T1-70/150	Unipolar	1X70-1X150	Interior
033023032185	XILINK T1-185/300	Unipolar	1X185-1X300	Interior
033023032400	XILINK T1-400/630	Unipolar	1X400-1X630	Interior
033033033004	XILINK T3i-6/25	Tripolar	3X6-3X25	Interior
033033033025	XILINK T3i-35/50	Tripolar	3X35-3X50	Interior
033033033070	XILINK T3i-70/120	Tripolar	3X70-3X120	Interior
033033033185	XILINK T3i-150/300	Tripolar	3X150-3X300	Interior
033033034004	XILINK T3e-6/25	Tripolar	3X6-3X25	Exterior
033033034025	XILINK T3e-35/50	Tripolar	3X35-3X50	Exterior
033033034070	XILINK T3e-70/120	Tripolar	3X70-3X120	Exterior
033033034185	XILINK T3e-150/300	Tripolar	3X150-3X300	Exterior
033003030T004	XILINK T4i-4/25	Tetrapolar	4X4-4X25	Interior
033003030T035	XILINK T4i-35/50	Tetrapolar	4X35-4X70	Interior
033003030T070	XILINK T4i-70/120	Tetrapolar	4X70-4X150	Interior
033003030T150	XILINK T4i-150/300	Tetrapolar	4X150-4X300	Interior
033003031T004	XILINK T4e-4/25	Tetrapolar	4X4-4X25	Exterior
033003031T035	XILINK T4e-35/50	Tetrapolar	4X35-4X70	Exterior
033003031T070	XILINK T4e-70/120	Tetrapolar	4X70-4X150	Exterior
033003031T150	XILINK T4e-150/300	Tetrapolar	4X150-4X300	Exterior

CONTACTO

 info@competsa.com

 www.competsa.com

 (011) 4925-1113 (rot.)