

PHITAPE 20

MASTIC ANTITRACK

HASTA 36KV

Mastic rojo antitrack, provee protección contra el encaminamiento eléctrico y evita el ingreso de humedad en terminales hasta 36kV.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Excelente propiedades de sellado y anti-humedad.
- Antitrack
- Temperatura de operación -40°C a 90°C
- No envejece.
- Excelente auto-adherencia.
- Color rojo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ENSAYO | MÉTODO DE ENSAYO | RESULTADO |
|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Resistencia a la tracción | ASTM D 2671 | 0,1MPa min. |
| Alargamiento de ruptura | ASTM D 2671 | 1000% min. |
| Torchabilidad | Prueba Interna | Superado |
| Resistividad volumétrica | IEC 93 | 1 x 10 ¹² min. |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243 | 15 kV/mm. min. |
| Adherencia al acero | DIN 30672 | 1 N/mm |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | 2-3 |

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO CONTABLE | CÓDIGO COMERCIAL | ANCHO (MM) | ESPESOR (MM) | LONGITUD (MM) |
|-----------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| P1083002 | PHITAPE 20-300 | 25 | 0.8 | 300 |

CONTACTO