

EMPALMES RECTOS TERMOCONTRAÍBLES

FUNCIONES

Kit para empalme recto termocontraíble en cables de aislación seca entre sí o papel impregnado entre sí en sistemas de hasta 1,1 Kv.

Especialmente diseñados para ejecutar empalmes rectos en instalaciones subterráneas, sumergidas o a la intemperie.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Instalación Rápida y Simple.
- Segura protección contra el ingreso de agua, humedad y agentes externos.
- No requiere mantenimiento.
- Protección Mecánica Superior.
- Tiempo de Almacenamiento en estantería ilimitado.
- Ensayados bajo normas EN-50393.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECUENCIA DE TESTS	DESCRIPCIÓN DEL TEST	RESULTADO
Ensayo frecuencia industrial en aire	4 kV @ 60s	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en aire	> 50 MΩ	Satisfactorio
Impacto	4kg Desde 1mt.	Satisfactorio
Ensayo frecuencia industrial en agua	4kV @ 60s Columna de agua 1mt	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en agua	Columna de agua 1mt, > 50 MΩ	Satisfactorio
Ciclo término en aire	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ciclo término bajo agua	63 ciclos 8 hs	Satisfactorio
Ensayo Frecuencia industrial en agua	4kV @ 60 s Columna de agua 1mt	Satisfactorio
Resistencia de aislamiento en agua	Columna de agua 1mt, > 50 MΩ	Satisfactorio



EMPALMES RECTOS TERMOCONTRAÍBLES SIN UNIONES A TORNILLO

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	TIPO DE CABLE	SECCIÓN CABLE RECOMENDADO (MM²)	EMBALAJE
031013140U006	XILINK-R-1 6/10	Unipolar	1 x 6 a 1 x 10	10
031013140U016	XILINK-R-1 16/50	Unipolar	1 x 16 a 1 x 50	10
031013140U070	XILINK-R-1 70/120	Unipolar	1 x 70 a 1 x 120	10
031013140U120	XILINK-R-1 150/300	Unipolar	1 x 150 a 1 x 300	10
031013140U185	XILINK-R-1 400/630	Unipolar	1 x 400 a 1 x 630	10
031003140T001	XILINK-R-4 1/2,5	Multipolar	2 x 1 a 4 x 2,5	10
031003140T002	XILINK-R-4 2,5/6	Multipolar	2 x 2,5 a 4 x 6	10
031003140T010	XILINK-R-4 10/35	Multipolar	2 x 10 a 4 x 35	10
031003140T035	XILINK-R-4 35/70	Multipolar	3 x 35 a 3 x 70/35	10
031003140T070	XILINK-R-4 70/150	Multipolar	3 x 70 a 3 x 150/70	5
031003140T185	XILINK-R-4 150/300	Multipolar	3 x 150/70 a 3 x 300/150	3

EMPALMES RECTOS TERMOCONTRAÍBLES CON UNIONES A TORNILLO

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	TIPO DE CABLE	SECCIÓN CABLE RECOMENDADO (MM²)	EMBALAJE
031113140U016	XILINK-R1X-16/50	Unipolar	1x16 a 1x50	10
031113140025	XILINK-R1X-35/95	Unipolar	1x35 a 1x95	10
031113140U070	XILINK-R1X-35/150	Unipolar	1x35 a 1x150	10
031113140U120	XILINK-R1X-120/240	Unipolar	1x120 a 1x240	10
031113140U185	XILINK-R1X-185/400	Unipolar	1x185 a 1x400	10
031113140U400	XILINK-R1X-400/630	Unipolar	1x400 a 1x630	10
031143140T010	XILINK-R4X-16/35	Multipolar	4x16 a 3x35/16	10
031143140T035	XILINK-R4X-35/95	Multipolar	3x35/16 a 3x95/50	10
031143140T070	XILINK-R4X-95/150	Multipolar	3x95/50 a 3x150/70	10
031143140T150	XILINK-R4X-185/240	Multipolar	3x185/95 a 3x240/120	5
031143140T185	XILINK-R4X-240/300	Multipolar	3x240/120 a 3x300/150	3

CONTACTANOS

info@competsa.com +54 9 1140444515 (Rot.)
 www.competsa.com +54 9 114980 0343 (Soporte Téc)

Agrelo 3237 (CP 1224),C.A.B.A,
 Buenos Aires, Argentina.