

PHITAPE 20

MASTIC ANTITRACK

HASTA 36KV

Mastic rojo antitrack, provee protección contra el encaminamiento eléctrico y evita el ingreso de humedad en terminales hasta 36kV.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Excelente propiedades de sellado y anti-humedad.
- Antitrack
- Temperatura de operación -40°C a 90°C
- No envejece.
- Excelente auto-adherencia.
- Color rojo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Resistencia a la tracción	ASTM D 2671	0,1MPa min.
Alargamiento de ruptura	ASTM D 2671	1000% min.
Torchabilidad	Prueba Interna	Superado
Resistividad volumétrica	IEC 93	1 x 10 ¹² min.
Rigidez dieléctrica	IEC 60243	15 kV/mm. min.
Adherencia al acero	DIN 30672	1 N/mm
Constante dieléctrica	IEC 60250	2-3

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO CONTABLE	CÓDIGO COMERCIAL	ANCHO (MM)	ESPESOR (MM)	LONGITUD (MM)
P1083002	PHITAPE 20-300	25	0.8	300



CONTACTO