



ACCESORIOS PARA ENCHUFABLES TIPO INNER CONE

TAPÓN FPI

El **FPI** es un tapón para bushings tamaño 2 y 3 de acuerdo a normas EN 50180/50181.

PROPIEDADES GENERALES DEL PRODUCTO

- Tapón completo con anillo metálico.
- Montaje sin herramientas especiales.
- Instalación simple y fácil.

MODELOS DISPONIBLES

- FPI 2, para bushings tamaño 2
- FPI 3, para bushings tamaño 3.



Tapón FPI

BUSHINGS

Bushings tamaños 2 y 3 de acuerdo a normas EN 50180/50181.

PROPIEDADES Y ENSAYOS ELÉCTRICOS	INTERFAZ 2	INTERFAZ 3
Tensión máxima de operación	42 kV	52 kV
Corriente nominal	800 A	1250 A
Tensión soportada a frecuencia industrial	57 kV / 1 min.	95 kV / 1 min
Descargas parciales	26 kV < 5 pC	57 kV < 2 pC



Bushings

COBERTURA METÁLICA PARA CPI 3

Protege el cuerpo del conector enchufable cuando éste debe trabajar al exterior, en áreas con condiciones atmosféricas adversas, o cuando pueda estar sometido a sollicitaciones mecánicas.

Disponible para **CPI 3**.



Cobertura Metálica

TAPAS PROTECTORAS

Tapas metálicas que protegen el área de la interfaz de los conectores enchufables CPI, y también de los descargadores SPI, cuando los mismos se encuentran desconectados del equipo.

Disponibles para accesorios con interfaces 2 y 3.



TapasProtectoras

GRASA PARA INSTALACIÓN MV3

La **grasa para instalación MV3** permite la reconexión correcta de los enchufables luego que los mismos hayan sido desconectados por tareas de mantenimiento, ensayos, etc.

CÓDIGOS Y RANGOS DE APLICACIÓN

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
08166	Grasa para instalación MV3	Pomo por 60 gr.

CONTACTANOS

info@competsa.com

+54 9 1140444515 (Rot.)

www.competsa.com

+54 9 114980 0343 (Soporte Téc)

Agrelo 3237 (CP 1224),C.A.B.A,
Buenos Aires, Argentina.